

BRIRI

Fahrzeug- und Maschinenbau

BEFÜLLTECHNIK

**Universal-
Andocksysteme**



„MADE IN GERMANY“

Der Spezialist für organische Düngung!

STANDARD ANDOCKSTATION

Die Standard Andockstation bildet den Einstieg in die bequeme und zeitsparende Befülltechnik. Einsatz findet die Andockstation an Güllegruben. Nach einmaligem Koppeln des Ansaugschlauches kann bei allen weiteren Befüllzyklen die Befüllung komfortabel vom Schlepper aus erfolgen. Ein flexibler Ansaugtrichter, der für einen 8" Ansaugarm ausgelegt ist, sorgt auch auf unebenen Übergabepätzen für eine problemlose Befüllung. Für den Transport wird die Andockstation einfach mittels Ansaugarm angehoben und gleichzeitig in die Transportstellung gebracht.



FERNGESTEUERTE ANDOCKKWIPPE

Für eine sichere und komfortable Gülleentnahme aus Hochbehältern wurde die ferngesteuerte Andockwippe entwickelt. Um ein ungewolltes Öffnen des Spatenschiebers zu verhindern, wurde im Trichter ein Signalgeber eingearbeitet, welcher ausschließlich beim Einsetzen des Ansaugarms aktiviert wird. Nur unter dieser Bedingung ist es möglich, über die Funk-Fernbedienung den Spatenschieber der Ansaugwippe zu öffnen. Alternativ kann der Schieber auch über das Bedienterminal eines BRIRI Güllewagens geöffnet werden. Eine leistungsstarke Bordhydraulik setzt die Öffnungszeit des Schiebers auf ein Minimum herab und reduziert somit die Befüllzeit. Um unnötige Rangierarbeiten zu vermeiden, ist der Ansaugtrakt pendelnd an stabilen Ketten aufgehängt. Transportiert wird die Andockwippe im Dreipunkt des Schleppers.



UNIVERSAL FRONTANDOCKARM

Für die effiziente und schlagkräftige Befüllung am Feld wurde der Frontandockarm konzipiert. Ein schnelles und unkompliziertes Absaugen aus Zubringern oder Feldrandcontainern ist die Stärke des Andockarms. Durch einen seitlich platzierten 8" Schnellkuppler ist ebenfalls eine Befüllung über einen Ansaugschlauch möglich. Eine Überladehöhe von bis zu 5 m stellt kein Problem dar. So wird auch das Absaugen von Fahrzeugen, die sich auf einer höher gelegenen Straße befinden, gewährleistet. Für einen kontinuierlichen Güllefluss sorgt der serienmäßig im Andockarm integrierte Turbo-Befüller. Durch die außermittige Anordnung des Ansaugturms wird die Sichtfeldbeschränkung auf ein Minimum reduziert und die Verkehrssicherheit aufrechterhalten. Optional kann der Andockarm um eine Beleuchtung nach StVZO und um Arbeitsscheinwerfer erweitert werden.



BRIRI

BRIRI GmbH
Riepenhausen Maschinenbau
Mäske 4, 49844 Bawinkel
Tel. 05963/94010
Fax 05963/1582
Internet: www.briri.de

Händler: