

Klein - Kompakt - Wendig.

TUCHEL-TRAC

MINI 3

für die
Stall- & Grund-
stückspflege




TUCHEL
MASCHINENBAU GmbH

Ein Fahrzeugwunder!

Klein, kompakt, wendig und zügig, das ist unser neuer **MINI 3**. Serienmäßig haben wir das Dreirad mit hydrostatischem Vorderradantrieb für Sie ausgerüstet. Durch die hintere Lenkachse hat der **MINI 3** einen Wenderadius von nur 490 mm. Dank der Schnellwechseleinrichtung ist die Montage und Demontage vieler Anbaugeräte für Sie sehr bedienerfreundlich. So sind viele Tätigkeiten rund um Ihren Hof leicht und zügig erledigt.

Technische Daten	MINI 3
Abmessungen (ohne Anbaugerät) mm	B: 850 x L: 1690 x H: 1750
Motor / Leistung	Honda GXV 390 7,6 kW (10,2 PS) E-Starter und Reversierstarter
Antrieb	hydrostatischer Vorderradantrieb über Keilriemen
Hubsystem	hydraulisch
Hydraulikanschlüsse	1 x einfach wirkend (11 l / 170 bar)
Gewicht kg	290
Wenderadius (innen) mm	490

Maße u. Gewichte annähernd u. unverbindlich!

Optional:

- Gülleschieber 105 cm, V-förmig, Doppellippe mit verschleißarmen PU-Leisten
- Gülleschieber mit Seitenkehrbesen, \varnothing 600 mm, 100 % PP, hydraulisch schwenkbar, mechanisch höhenverstellbar
- Einstreugerät, Volumen 48 l, für leichtes Einstreumaterial
- Futterschiebe- / Schneeräumschild, 135 cm, rechts / links schwenkbar, mit verschleißarmer Schürfleiste zur optimalen Wiedervorlage des Futters, Reinigung des Futtertisches u. zur Schneeräumung
- Futterschiebe- / Schneeräumschild, mit hydr. Seitenverstellung
- Radialbesen 105 cm, 100 % PP, hydr. angetrieben, mit Rechts-Links-Lauf
- Radialbesen, mit Futterleitblech
- Wildkrautbürste \varnothing 750 mm, mechanisch verstellbar
- Kehrmaschine 100 cm, Bürsten- \varnothing 320 mm, Lenkrollen \varnothing 140 mm, Innenliegender Hydraulikmotor, Inkl. Spritzschutz für freikehrende Ausführung, Niveaueausgleich
- Hochkippschaufel, Breite 87 cm, Volumen 50 l, hydraulisch auskippar

Schnell auf einen Blick:

- Betriebsstundenzähler
- wassergeschützter Startschalter (IP66)
- robuste Lenkung, mechanisch über Zahnkranz und Lenkgestänge
- Schnellwechselaufnahme (Gerätewechsel vom Fahrerplatz möglich)
- werkzeuglose Sitzverstellung
- gut zugänglicher Motor für höchste Wartungsfreundlichkeit
- übersichtliche Anordnung der Bedienelemente
- Lenkrad mit integriertem Lenkknauf
- Ergonomisch geformtes Fußpedal für den Fahrtrieb
- selbstspannender Keilriemen für den Fahrtrieb
- komfortabler Auf- und Abstieg



Feststellbremse



übersichtliche Bedienelemente



Schnellwechseleinrichtung



ergonomisch geformtes Fußpedal